

STIHL

Tärinäarvoja ei vaadita

Käytettävissä mittojen kanssa

Lyhennä altistumisen kestoa

Malli	Päivittäinen altistumisaika [h]	Aikasekvenssin toimintatila (joutokäynti / täysi kuormitus / nimellisaika)	Standardi	Vastaava tärinäarvo vasen puoli per hv,eq [m/s ²]	Vastaava tärinäarvo vasen puoli per hv,eq [m/s ²]	Päivittäinen tärinäaltistus vasen puoli A(8) [m/s ²]	Päivittäinen tärinäaltistus vasen puoli A(8) [m/s ²]
FSA 130	3,5	HD	EN 50636-2-91	1,9	1,1	1,3	0,7
FSA 130 R	3,5	HD	EN 50636-2-91	3,5	3,3	2,3	2,2
FSA 45	1,0	HD	EN 50636-2-91	1,7	4,9	0,5	1,7
FSA 56	1,0	HD	EN 50636-2-91	3,5	3,5	1,2	1,2
FSA 65	1,0	HD	EN 50636-2-91	1,3	1,1	0,5	0,4
FSA 85	1,0	HD	EN 50636-2-91	1,4	0,8	0,5	0,3
FSA 90	1,0	HD	EN 50636-2-91	3,5	3,5	1,2	1,2
FSA 90 R	1,0	HD	EN 50636-2-91	4,8	3,5	1,7	1,2

Kaikki arvot voivat muuttua ja koskevat vain Eurooppalaisia versioita.